

全自動洗濯機

製品一覧



型式	W 5965 WPS	W 5820 WPS	W 1912
ドラム			
洗濯・脱水容量	8.0 kg	7.0 kg	7.0 kg
ハニカムドラム (凸型)	・	・	・
最大脱水回転数	1600 rpm	1200 rpm	1200 rpm
デザイン			
操作パネル	斜め23°	正面フラット	正面5°上向き
ロータスホワイト/ステンレス	*/x	*/・	*/x
30cm投入口/ワイド33cm投入口	*/x	*/x	x/・
プログラム選択			
操作	リングライト付ダイヤル	ダイヤル	ダイヤル
ディスプレイ	3行言語表示ディスプレイ	1行言語表示ディスプレイ	1行言語表示ディスプレイ
特徴			
スタート予約タイマー/残時間表示/時刻	*/・	*//x	x/・/x
ブザー/LEDドラム内照明/言語選択	*/・ (10言語)	*/x/・ (10言語)	*/x/・ (10言語)
洗剤ディスプレイセンサー「オートクリーン機能」	・	・	・
衣類量表示/推奨洗剤量表示	*/・	x/x	x/x
Cold (水) 洗濯/しわ防止プロセス/衛生インフォメーション	*/x*/・	*/x*/・	*/x*/・
洗濯プログラム	31種類	12種類	10種類
自動プラス	・	・	・
コットン/ミニマムアイロン/合成繊維	*/・	*/・	*/・
ワイシャツ/シルク/ウール	*/・	*/x/・	x/x/・
クイック洗い20/インテンスープラス	*/x	*/・	*/・
濃い色の衣類/デニム (ジーンズ)	*/・	・	・
ホームXLプログラム	*(5種類)	x	x
ぬいぐるみ	・	x	x
防水加工/アウトドア	*/x*/・	*/x*/x	x/x
スポーツウェア/スニーカー	*/・	x/x	x/x
衛生/新しい衣類	*/・	x/x	x/x
エコプログラム	*(3種類)	x	x
スチームプログラム	*(2種類)	x	x
セパレートリンス/糊付け	*/・	・	・
庫内洗浄	・	x	x
脱水	・	・	・
追加オプション	9種類	6種類	6種類
予備洗い/予備洗い+つけ置き洗い/つけ置き洗い	*/x/・	*//x	*//x
短縮洗い/ウォータープラス/エクストラリンス (すすぎの追加)	*/・	*/・	*/・
サイレントモード	・	・	・
しみ (22種類)	・	x	x
ジェントルスーミング	・	x	x
リンスホールド	・	x	x
安全			
水漏れ防止システム	WPS	WPS	WCS
電子ドアロック/電子プログラムロック (チャイルドロック) / PINコードロック	*/・	*/・	*/・
本体・ドア			
前面ダイレクトエナメル加工	・	・	・
クロームリングドア/2Kドア	*/x	*/x	x/・
プロフェッショナルモーター	・	x	x
外ドラム	ステンレス	ステンレス	ステンレス
設置			
2段積み/単独置き	*/・	*/・	*/・
ビルトイン/スロットイン	*/・	*/・	x/・
ドアヒンジ	右 (交換不可)	右 (交換不可)	右 (交換不可)
サイズ			
外形寸法 mm	W595 x D610 (ドア含む) x H848-863	W595 x D603 (ドア含む) x H848-863	W595 x D634 (ドア含む) x H848-863
電源接続			
電圧/周波数	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz
定格消費電力	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW

*1 しわ防止プロセス終了後の15分後に、自動的に電源が切れます。ウールプログラムには、しわ防止プロセスはありません。

*2 しわ防止プロセス終了後の10分後にディスプレイ表示が消えます (電源は入っています)。ウールプログラムには、しわ防止プロセスはありません。

*3 別途専用撥水剤が必要です。衣類乾燥機T8822CまたはT8823Cの撥水加工プログラムとの組合せで衣類に撥水効果を定着させることができます。



全自動洗濯乾燥機

製品一覧



型式	WT 2780 WPM
ドラム	
洗濯・脱水容量/乾燥容量	5.5 kg/3.0 kg
洗濯方法/乾燥方法	ドラム式/水冷除湿式
排気方法	コンデンサ式
ハニカムドラム (凸型)	・
最大脱水回転数	1600 rpm
デザイン	
操作パネル	正面 フラット
ロータスホワイト/ステンレス	・/×
30cm投入口/ワイド33cm投入口	・/×
プログラム選択	
操作	リングライト付ダイヤル
ディスプレイ	3行言語表示ディスプレイ
特徴	
スタート予約タイマー/残時間表示/時刻	・/・/・
ブザー/LEDドラム内照明/言語選択	・/・/・ (10言語)
衣類量表示/推奨洗剤量表示	・/・
Cold (水) 洗濯/しわ防止プロセス/糸くず取り	・/・*/・
自動湿度センサー	・
基本の洗濯・乾燥プログラム	各18種類
センサーウォッシュ/コットン/ミニマムアイロン/合成繊維	・/・/・/・
シャツ・ブラウス/シルク/ウール/クイック洗い20	・/・/・/・
濃い色の衣類/デニム	・/・
防水加工/上着・コート (ゴアテックス®など) /カジュアルウェア (ポロシャツ) /スニーカー	・*/2/・/・/・
枕/ぬいぐるみ/衛生/新しい衣類	・/・/・/・
洗濯のみのプログラム	4種類
カーテン/セバレートリンス/糊付け	・/・/・
排水/脱水	・
洗濯用追加オプション	7種類
予備洗い/つけ置き洗い/エクストラリンス (すすぎの追加) /サイレントモード	・/・/・/・
短縮/水量プラス/しみ	・/・/・
乾燥のみのプログラム	4種類
リフレッシュ	・
スームシング/デリケート	・
温風/冷風	・/・
乾燥用追加オプション	1種類
低温乾燥	・
安全	
水漏れ防止システム	WPM
電子ドアロック/電子プログラムロック (チャイルドロック) /PINコードロック	・/・/・
本体・ドア	
前面ダイレクトエナメル加工	・
クロームリングドア/2Kドア	・/×
設置	
単独置き	・
ビルトイン/スロットイン	・/・
サイズ	
外形寸法 mm	W595 x D591 x H848~863 (つまみ含む)
電源接続	
電圧/周波数	200V 50/60Hz
定格消費電力	2.2 kW



*1 しわ防止プロセス終了後の15分後に、自動的に電源が切れます。ウールプログラムには、しわ防止プロセスはありません。

*2 別途専用撥水剤が必要です。

衣類乾燥機

製品一覧



型式	T 8823 C	T 8822 C	T 7944 C
ドラム			
乾燥容量	7.0 kg	7.0 kg	7.0 kg
乾燥方法	空冷除湿式	空冷除湿式	空冷除湿式
ハニカムドラム (凹型)	・	・	・
排気方法	コンデンサ式	コンデンサ式	コンデンサ式
デザイン			
操作パネル	斜め23°	正面 フラット	正面 5°上向き
ロータスホワイト/ステンレス	*/×	*/	*/×
30cm投入口/ワイド33cm投入口	*/×	*/×	×/
プログラム選択			
操作	ダイヤル	ダイヤル	ダイヤル
ディスプレイ	7桁デジタル表示	7桁デジタル表示	7桁デジタル表示
特徴			
スタート予約タイマー/残時間表示	*/	*/	*/
ブザー/ドラム内照明	*/	*/	*/
パーフェクトドライ機能/ドラム反転/時間指定乾燥	*/*/	*/*/	*/*/
しわ防止機能	*2	*2	*2
乾燥プログラム	12種類	12種類	10種類
自動プラス	・	・	・
コットン/ミニマムアイロン/合成繊維	*/*/	*/*/	*/*/
ワイシャツ/ウール (手洗い)	*/	*/	×/
エクスペレス/ジーンズ	*/	*/	*/
撥水加工/ジエントルスムージング	*1/	*1/	×/
温風/冷風	*/	*/	*/
追加オプション	1種類	1種類	1種類
低温乾燥	・	・	・
安全			
PINコードロック	・	・	・
本体			
前面ダイレクトエナメル加工	・	・	・
設置			
2段積み/並列置き	*/	*/	*/
ビルトイン/スロットイン	*/	*/	×/
ドアヒンジ	左 (交換不可)	左 (交換不可)	左 (交換不可)
サイズ			
外形寸法 mm	W595 x D593 x H848~863 (ドア含む)	W595 x D591 x H848~863 (ドア含む)	W595 x D639 x H848~863 (ドア含む)
電源接続			
電圧/周波数	200V 50Hz または 60Hz	200V 50Hz または 60Hz	200V 50Hz または 60Hz
定格消費電力	2.25 kW	2.25 kW	2.25 kW

*1 洗濯機W5820または W5965 WPSの撥水加工プログラムとの組合せで衣類に撥水効果を定着させることができます。

*2 しわ防止プロセス終了後の10分後にディスプレイ表示が消えます (電源は入っています)。 ウールプログラムには、しわ防止プロセスはありません。

